

# Santex-plus

## Détartrant sanitaire et nettoyant pour piscines

### Propriétés

Détartrant sanitaire à base d'acides pour l'élimination d'incrustations de calcaire, de savon calcaïque, incrustations d'urine, voiles de ciment et rouille de toute surface résistant à l'acidité. Parfum frais. L'utilisation sur des surfaces sensibles à l'acidité entraîne des dommages irréparables.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, acides inorganiques et organiques, solvants hydrosolubles, inhibiteurs de corrosion, colorants, parfums (coumarine).  
pH produit concentré : env. 0,5      pH solution prête à l'emploi : env. 1-2

### Domaine d'application

Pour toute surface et tout objet résistant à l'acidité et à l'eau dans les piscines, en milieu sanitaire et humide, comme par exemple : carrelage céramique ou cuvette de WC. Adapté pour le nettoyage de fin de chantier de grès cérame, granite et quartzite. Protéger les surfaces et objets attenants. Ne pas utiliser sur : laiton chromé et non chromé, émail, objets en plastique sensible à l'acidité, aluminium anodisé et surfaces en pierre naturelle ou reconstituée sensibles à l'acidité.

### Application

Avant la première utilisation, vérifier la résistance des matériaux sur une surface cachée. Ne pas laisser sécher la solution de nettoyage.

#### Récurage / nettoyage de fin de chantier :

Selon le degré de salissure, 1-3 litres pour 8 litres d'eau froide.  
Pour les dépôts très importants, utiliser le produit ponctuellement pur.

Prémouiller les surfaces à nettoyer avec de l'eau claire. Répartir la solution, passer avec une monobrosse équipée d'une brosse. Laisser agir brièvement, puis aspirer et rincer abondamment à l'eau claire.

#### Nettoyage avec canon à mousse :

Verser le produit pur dans le récipient. Selon le degré de salissure, régler la buse de 1:4 à 1:10. Pulvériser la mousse sur la surface. Après un temps d'action de 10 minutes environ, rincer à l'eau claire.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.



## Nettoyage en milieu sanitaire

### Consommation par m<sup>2</sup>

Récurage / nettoyage de fin de chantier : 75 ml  
Nettoyage avec canon à mousse : 50 ml

SGH 05, Danger (produit concentré) ;  
H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves.  
P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

Contient : Phosphoric Acid (INCI).

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Conditionnement

Bidon de 10 litres

Réf. j 40 03 10

