

Kiehl-Legnodur-brillant

Protection autolustrante pour sols en bois

Propriétés

Spécialement pour sols en bois massif huilés et vitrifiés.
Teneur élevée en matières solides. Sèche comme un vernis. Forme un film transparent autolustrant. Très résistant à l'usure, antisalissure et antidérapant.

Composition

Dispersion synthétique non métallisée (exempt de TBEP), cires de polyéthylène, solvants hydrosolubles.
pH produit concentré : env. 8

Domaine d'application

Pour la protection de sols en bois massif traités avec des huiles exemptes de cire (par ex. Kiehl-Holzöl, Kiehl-Pflegeöl ou Kiehl-Refresh) comme : parquet, plancher, bois de bout, parquet industriel, escaliers, panneaux OSB, bois contrecollé, etc. Egalement utilisable sur des sols en bois abîmés, dont la vitrification ou l'imprégnation est usée, mais encore existante sur toute la surface.
Ne pas utiliser sur des surfaces en bois traitées avec des cires solvantées.

Application

Une excellente adhérence et un aspect impeccable ne sont garantis que sur des surfaces propres, exemptes de graisse, cire, silicone et poussière.

Les surfaces en bois huilées sur site doivent uniquement être nettoyées à sec (par exemple par balayage) pendant la durée de durcissement indiquée par le fabricant, en général entre 8 et 14 jours.

Avant l'application de Kiehl-Legnodur-brillant, procéder à un nettoyage mécanisé à sec (monobrosse, couronne d'aspiration, aspirateur, Kiehl-Legno-Pad).

Déplacer la machine en mouvements circulaires, jusqu'à ce que la surface soit nettoyée de façon homogène, que les dépôts de salissures soient éliminés des pores et que l'aspect soit uniforme. Eliminer ensuite la poussière résiduelle avec des textiles humides.

Protection

Mise en œuvre : avant application, secouer énergiquement le bidon !
Appliquer environ 300 ml de produit pur sur le sol. Réparer immédiatement sur env. 10 m² avec un mouilleur ou une frange en une couche fine et homogène. Procéder par bandes se chevauchant. Poursuivre rapidement sur les surfaces restantes. Selon la nature de la surface, 1 à 2 applications seront nécessaires dans un intervalle d'env. 90 minutes. Seuls les films secs forment une couche de protection résistante.

Nettoyage des ustensiles : eau

Information : Eliminer le film par un décapage à sec et non par un décapage au mouillé.



Nettoyage et entretien des sols en bois

Consommation par m²

Protection : 30 ml par application

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1 !

Conditionnement

Carton de 2 bidons de 5 litres

Réf. j 22 07 05!

Protéger du gel !

