

# FICHE TECHNIQUE

## NRT1530HD

### Monobrosse mixte

2 machines  
en 1



À usage professionnel.



Brosse et réservoir  
en option, vendus  
séparément.

La plus polyvalente des monobrosses : vous avez 2 machines en 1.

Avec sa fonction bi-vitesses, vous avez une machine de qualité aussi efficace en basse vitesse (décapage) qu'en haute vitesse (lustrage ou spray méthode).

Elle est très appréciée sur les chantiers pour sa polyvalence et ses nombreux accessoires. Système Flex : timon repliable pour un stockage minimum. Système ATC régulateur de couple.

#### Accessoires inclus NRT1530HD :

606411 Plateau Flexidrive Ø400mm  
606113 Gueuze supplémentaire 10kg

#### Accessoires en option :

606079 Jupe d'aspiration  
606856 Brosse coco flexidrive Ø450mm  
606202 Brosse coco Ø450mm  
606203 Brosse de lavage verte polypropylène Ø450mm  
606204 Brosse douce nylon - shampooing moquettes Ø450mm  
606207 Plateau support brosses de scarification fils  
606208 Plateau 3 segments carbotex Ø406mm  
606209 Plateau support disque fixation centrale Ø406mm  
606211 Plateau support brosses de scarification Ø406mm  
606700 Plateau support disque corindon / velcro Ø406mm  
606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø450mm (longlife)  
606306 Brosse carbure de silice (verte) Ø450mm (longlife)  
606307 Brosse rouge - nettoyage/polissage Ø450mm (longlife)  
606084 Réservoir 8L  
606056 Centrale d'aspiration GRISE  
606054 Sprayeur à pompe  
236132 Câble jaune NUPLUG 3x1,5mm<sup>2</sup> - 15m

#### Disques en option :

0154074 Disque noir Ø406mm (carton de 5)  
0152073 Disque rouge Ø406mm (carton de 5)  
0153077 Disque vert Ø406mm (carton de 5)

Désignation	NRT1530HD
Référence	704577
Préconisation d'utilisation	Décapage, nettoyage carrelage, ciment, sols durs, lavage humide des sols plastiques encrassés, shampooing moquettes, spray méthode, cristallisation marbre comblachien, ponçage parquet...
Vitesse de rotation	150 et 300 trs/mn
Puissance moteur	1000 / 1250 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Diamètre brosse	450 mm
Diamètre disque	406 mm
Vibration mains-bras	150 trs : 1,67 m/s <sup>2</sup> (disque) 1,47 m/s <sup>2</sup> (brosse) 300 trs : 1,92 m/s <sup>2</sup> (disque) 1,46 m/s <sup>2</sup> (brosse)
Classe de sécurité	I
Indice de protection	IPX4
Champs d'action	32 m Ø
Réservoir inclus	NON
Prise NUPLUG	OUI
Niveau sonore	150 trs : 56 dB(A) 300 trs : 62 dB(A)
Câble (prise européenne)	15 m
Poids	40 kg
Dimensions	1250X580X460 mm
Pression	31,8 gr/cm <sup>2</sup> (disque) 29,9 gr/cm <sup>2</sup> (brosse)
Spécificités	SYSTEME FLEX ET ATC



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

