



Réf. 771209A

Avantages produit

TENOR POLYVALENT

Détergent industriel puissant pour tous types de sols ou de surfaces fortement encrassés.

Constitué d'un mélange de différents tensioactifs enrichi par des agents alcalins, c'est le produit de choix pour l'élimination des graisses organiques et minérales : sols garage, sols et surfaces industrielles, y compris en milieu alimentaire. Il élimine aussi les traces de noir de fumée

MODE D'EMPLOI

Pour une remise en état, diluer :

- de 3 à 5 % à la haute pression
- de 2 à 3 % à l'autolaveuse
- de 5 à 10 % en utilisation manuelle

Dans le cas d'encrassement dû à des graisses minérales, la dilution pourra aller jusqu'à 20%.

Pour l'entretien, diluer :

- de 3 à 5 % en utilisation manuelle
- de 1 à 2 % à l'autolaveuse

CARACTERISTIQUES

Densité: 1,12 – 1,14

pH: > 12,5

Aspect: liquide limpide jaune

Sécurité selon FDS : Corrosion cutanée, Catégorie 1. Lésions oculaires graves, Catégorie 1. La classification corrosive est fondée sur une valeur extrême de pH. Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation

Fiche "Ingrédient" disponible sur demande pour le personnel médical au 0800 300 560

CONDITIONNEMENTS

Réf. 771209A Carton de 2 bidons de 5 L

Réf. 771295 Fût de 220 L

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme. Stocker à l'abri du gel.

Ne pas utiliser pour le nettoyage des vitres à un dosage supérieur à 0.5 %.

Biodégradabilité conforme à la réglementation en vigueur.

Usage réservé aux professionnels.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

