

POLYCOFLOOR

Plus léger et plus efficace que le COCO traditionnel

Composition : fibres de polypropylène aiguilletées sur semelle PVC pour l'épaisseur 13 mm, sur semelle mousse à cellules fermées pour l'épaisseur 23 mm


Applications : tapis d'entrée grattant et absorbant pour fosses pour trafic normal ou intense

Avantages :


- grande résistance au fort trafic
- facilité de mise en place grâce à sa légèreté
- découpe aisée
- retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées
- ne peluche pas

Coloris : naturel

+ **Info :** découpe à la demande



13 mm



23 mm



Sous-couche



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
POLYCORL120EP16MM	1,0 x 20,0 m*	13 mm	2,25 kg/m ²
POLYCORL220EP16MM	2,0 x 20,0 m*	13 mm	2,25 kg/m ²
POLYCORL115EP23MM	1,0 x 15,0 m*	23 mm	2,0 kg/m ²
POLYCORL215EP23MM	2,0 x 15,0 m*	23 mm	2,0 kg/m ²

Possibilité de fourniture de sous-couche : nous consulter
* longueur variable selon production



Extérieur abrité



Intérieur



Absorbant
et grattant



Trafic intense



Nettoyage
à l'aspirateur



Nettoyage
injection/extraction