

# HHR200A - HARRY

**Aspirateur Poussières  
Spécial Poils d'animaux**  
Fiche Technique



AUTOSAVE

- Particulièrement conçu pour répondre aux besoins des propriétaires d'animaux : Filtre Microfresh triple épaisseur et charbons actifs combattent les odeurs, et la turbo-brosse capte les poils d'animaux.
- Roues antibruit, ceinture en caoutchouc anti trace, enrouleur de câble intégré.
- Niveau sonore remarquablement faible.
- Il bénéficie également de la technologie Autosave qui permet une réduction immédiate de 50% de la consommation d'électricité (600W basse consommation)



Brosse HAIRO-BRUSH

### Kit accessoires complet H1 :

601101	Flexible complet NUFLEX 2,40m Ø32mm
601027	Tube coudé inox Ø32 mm
601008	Tube droit inox Ø32 mm (x2 dans kit)
601139	Capteur poussières 2 positions Ø32 mm
601228	Hairo-brush noire Ø32 mm
601141	Adaptateur double Ø32 mm
601142	Bec suceur plat Ø32 mm
601144	Brosse ronde Ø65 mm embouchure Ø32 mm
601145	Capteur poussières tapisseries Ø32 mm
601146	Brosse amovible coulissante pour 601145

### Accessoires en option :

604015	Jeu de 10 filtres Hepaflo 9 litres
601227	Turbobrosse à air Ø32 mm
601132	Capteur poussières à roulettes Ø32 mm
236150	Câble 2x1 mm2 longueur 10 m sans plug

Désignation	HHR200A - HARRY
Référence	838743
Utilisation	ASPIRATEUR POUSSIÈRES
Moteur	TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	600 W / 1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50 / 60 Hz
Variateur de vitesse	OUI (AUTOSAVE)
Débit d'air (L/sec)	42 L / S
Dépression basse conso. (mm/CE)	1600 mm/CE
Dépression conso. standard (mm/CE)	2600 mm/CE
Capacité utile (L)	9 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 200 cm <sup>2</sup>
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4 270 cm <sup>2</sup>
Matériau	ABS
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	51 dBA (1) / 61 dBA (2)
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	54 dBA (1) / 64 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	OUI
Système NUPLUG	NON
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	H1
Poids (kgs)	6,9
Dimensions (mm)	340X340X370
Spécificités	Système autosave : démarrage en basse consommation – spécial poils d'animaux

Distribué par :

