



TECNIWAX

Cire de protection et d'entretien.
Formulation à base de polymères
acryliques à haute résistance au trafic et
aux désinfectants.

Réf. 771608A

Avantages produit

Est utilisée en tant que cire de base, ainsi que pour la restauration partielle des films abîmés ne nécessitant pas de décapage.

Le film peut être entretenu à haute ou très haute vitesse.

MODE D'EMPLOI

Appliquer le produit pur sur le revêtement propre et sec en deux ou trois couches fines à l'aide d'une frange. Pour la remise en état du film abîmé : nettoyer la surface, laisser sécher, appliquer le produit pur ou dilué à 50% à l'aide d'une frange ou en spray méthode et lustrer à haute vitesse.

CARACTERISTIQUES

Densité: 1,02-1,04

pH: 8,5-9,5

Aspect: liquide blanc laiteux

Sécurité selon FDS : Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

CONDITIONNEMENT


771608A : Carton de 2 bidons de 5L

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme. Craint le gel.

Usage réservé aux professionnels.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



 **HeeGEO**
Pour une planète propre

Version 220207

0 800 300 560 Service & appel gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
HEEGEO 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde