KIEHL
die saubere Lösung

# Vinox-eco

## Détartrant, dégraissant

## Propriétés

Détartrant dégraissant actif contenant une formulation d'acides novatrice respectueuse de l'environnement. Action rapide. Les composants respectueux de l'environnement de Vinox-eco permettent l'élimination intensive du calcaire ainsi qu'une excellente émulsion des salissures huileuses et grasses. Exempt de parfums et de colorants, Vinox-eco est particulièrement adapté pour un usage en cuisine et dans l'industrie agro-alimentaire. L'utilisation sur des surfaces sensibles à l'acidité provoque des dommages irréparables.

## Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5-15 %, acides organiques, inhibiteurs de corrosion
pH produit concentré : env. 0,5 pH solution prête à l'emploi : env. 1,5

## Domaine d'application

Pour toutes surfaces et tous objets résistant à l'acidité et à l'eau, comme par exemple : carrelage en céramique, dalles de sécurité, plans de travail et marmites en inox, de préférence en milieu alimentaire. Également adapté pour l'élimination de la laitance de ciment sur des sols résistant à l'acidité et à l'eau.

## Application

Avant toute première utilisation, vérifier la résistance des matériaux sur une surface cachée. Tenir compte des surfaces attenantes sensibles à l'acidité, le cas échéant, les protéger avant le traitement en les couvrant.

**Récurage :**
Selon le degré de salissure, 1 litre pour 2 à 8 litres d'eau froide.
Mouiller au préalable la surface avec de l'eau claire. Appliquer la solution, monobrosser. Laisser agir quelques instants, puis aspirer. Rincer abondamment à l'eau claire.

**Essuyage :**
Selon le degré de salissure, 0,5 litre pour 5 à 8 litres d'eau froide.
Mouiller la surface avec la solution de nettoyage. Frotter avec une éponge, un chiffon ou une frange. Rincer à l'eau claire.
Vinox-eco peut aussi être utilisé en canon à mousse ou via la centrale Arcantec.
Les surfaces entrant directement en contact avec des denrées alimentaires doivent impérativement être rincées avec de l'eau potable (8 litres par m²) après le nettoyage.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
DE / 020 / 269

**Indications**
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement. Pour de plus amples informations, consultez le site internet suivant : www.ecolabel.eu.
Tensioactifs à base de matières premières végétales.
L'emballage est recyclable.

17.01.2018

06.04.2017

## Consommation par m²

Récurage : 75 – 150 ml
Essuyage : 5 ml

SGH 05, Danger (produit concentré) ;
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
Contient : Methanesulfonic Acid (INCI).
**Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.**

## Conditionnement

| | |
|---|---|
| Carton de 6 bouteilles de 1 litre | Réf. j 55 14 01 |
| Carton de 2 bidons de 5 litres | Réf. j 55 14 05 |