



revolutionary dispensing solutions



ECO RANGE

Systèmes de dilution et de dosage



INTRODUCTION

Systèmes écologiques de dilution et de dosage assurant la gestion fiable et sans danger des produits chimiques pour les professionnels de l'hygiène.

La série **ECO RANGE** rassemble un éventail de doseurs automatisés et systèmes de dosage manuels :

- Distribution jusqu'à 5 produits chimiques suivant un débit élevé ou un faible débit.
- Pour une utilisation avec des flacons vaporisateurs, des seaux, des éviers et divers conteneurs de nettoyage.
- Le développement des distributeurs **ECOMIX** et **ECOMULTI** intègre une technologie de dilution brevetée.
- Grâce à la précision de ses dosages, **ECOSHOT** est le système de distribution recommandé pour la désinfection.

Brightwell Dispensers Ltd conçoit et fabrique depuis 1947 des produits à base de savon, du papier, des distributeurs de produits chimiques et des dispositifs de dosage. Exportant dans plus de 85 pays, nous travaillons avec un puissant réseau de distributeurs spécialisés pour servir des régions spécifiques à l'échelle globale.

TECHNOLOGIES

S'appuyant sur des technologies brevetées et sur les dernières avancées en matière de conception modulaire, Brightwell Dispensers a créé une gamme économique, riche en fonctions ergonomiques, qui répond à vos besoins en dilution de produits chimiques.



BROCHE DE DILUTION

Brevetée, notre broche de dilution de grande précision évite de s'embarrasser avec les précautions de dosage. Le système de roue crantée révolutionnaire permet de sélectionner avec précision jusqu'à 13 taux de dilution par produit chimique.



BAGUE DE DOSAGE

Avantage exclusif **ECOSHOT**, notre bague de dosage brevetée permet de doser les produits par doses de 5 à 30 ml. Pour régler une dose, il suffit de tourner la bague verte sur le repère du dosage souhaité.



CONCEPTION MODULAIRE

La catégorie **ECO RANGE** est spécialement étudiée pour offrir une grande souplesse. Les pièces et accessoires sont interchangeables sur l'ensemble des produits chimiques de la gamme. Par ailleurs, les boîtiers-réceptacles peuvent prendre place à gauche ou à droite du distributeur afin que le produit chimique ne présente aucun danger. Tous les systèmes de distribution sont disponibles avec des systèmes anti-retour BrightGap et AirGap.



DISTRIBUTION EN DÉBIT ÉLEVÉ

Pour accélérer le remplissage de grands conteneurs, nos distributeurs ont été dotés d'une fonction de verrouillage (en option) qui maintient le dispositif en mode de débit élevé. Il suffit de pousser et de tourner le bouton une seule fois pour activer ce mode. Celui-ci est ensuite désactivé en appuyant une nouvelle fois sur le bouton, une fois le remplissage terminé.



POSITIONNEMENT PROPRIÉTAIRE DES BROCHES

Préservez votre investissement matériel grâce au service exclusif **ECO RANGE**, consistant à installer une broche propriétaire. Les positions fixes de la broche permettent le verrouillage du boîtier accueillant les emballages de produit chimique, évitant ainsi que l'on puisse placer dans le distributeur des produits concurrents.

SOMMAIRE

Parcourez la catégorie **ECO RANGE** de Brightwell Dispensers, qui regroupe des solutions de dosage et de dilution pour produits chimiques.

PAGE



ECOMIX

Préparer automatiquement des solutions de nettoyage prêtes à l'emploi avec des distributeurs **ECOMIX**

4



ECOMULTI

Les distributeurs **ECOMULTI** vous permettent de diluer jusqu'à cinq produits chimiques

6



ECOSHOT

Régler manuellement la dose indépendamment de la pression de l'eau

8



ECOMINI

Pompe actionnée par un bouton-poussoir conçue pour distribuer le produit dans un évier

9



ECOSINK

Distributeur pour les éviers à trois bacs

10



ACCESSORIES

Un éventail d'accessoires vous est proposé afin de tirer le meilleur parti de votre système

11



APPROBATIONS

Réglementations et certifications

12



www.brightwell.fr



@Brightwell_disp



Brightwell Dispensers Ltd



ECOMIX

Les distributeurs **ECOMIX** représentent une solution économique pour diluer jusqu'à deux produits chimiques depuis un seul et même dispositif. Conçus pour les applications à débits faibles et élevés, ces distributeurs se branchent sur le réseau d'eau public et diluent une proportion déterminée de produit chimique concentré dans une solution prête à l'emploi. **ECOMIX** est disponible en deux versions, permettant d'utiliser un ou deux produits chimiques. Le distributeur à un seul produit chimique se présente soit sous la forme d'un boîtier compact, soit comme un boîtier standard, ce dernier étant compatible avec la norme européenne EN1717.

Au sein de la catégorie de distributeurs **ECO RANGE**, les produits de la gamme **ECOMIX** adoptent la technologie de dilution brevetée de Brightwell Dispensers, une technologie offrant une dilution invariablement précise.



DISTRIBUTEUR À UN SEUL PRODUIT CHIMIQUE

Produit chimique	Taux de dilution H ₂ O – Produit chimique	Débit	
		Élevé (14 l/min)	Faible (4 l/min)
1	6:1 – 350:1	1	0
1	2:1 – 128:1	0	1

DISTRIBUTEUR À DEUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	Taux de dilution H ₂ O – Produit chimique	Débit	
		Élevé (14 l/min)	Faible (4 l/min)
2	Élevé: 6:1 – 350 Faible: 2:1 – 128:1	1	1
2	6:1 – 350:1	2	0
2	2:1 – 128:1	0	2

AVANT DE PASSER COMMANDE

- 1 Déterminez le nombre de produits chimiques à distribuer
- 2 Veillez à ce qu'ils correspondent avec les taux de dilution et débits souhaités
- 3 Passez en revue les caractéristiques techniques pour les options de configuration et de branding

CARACTÉRISTIQUES ECOMIX

Application	Grâce à sa conception modulaire et ses pictogrammes à codes couleur, ECOMIX convient parfaitement à une grande diversité d'environnements, tels que les armoires de maintenance et les cuisines industrielles
Fonctionnement	Opération intuitive : rotation et pression. Mode d'activation du débit élevé pour remplir les grands conteneurs
Installation	Température d'utilisation : 4 – 65°C. Pression d'utilisation : 2 à 5 bars Débit minimal d'eau requis : Débit élevé = 8,5 l/min. Débit faible = 3,5 l/min
Dilution	Sélectionner jusqu'à 13 taux de dilution indépendants par produit chimique
Contenance	Distributeur à 1 ou 2 produits chimiques. Aspiration dans toutes les tailles de conteneur. Boîtier prévoyant les conteneurs de 2 l ou les poches de 1,5 l
Coloris	Cerclage en façade : gris par défaut. Également disponible en bleu, vert, rouge et jaune
Personnalisation	Les distributeurs peuvent être personnalisés avec le nom ou le logo* de votre entreprise. Les distributeurs à deux produits chimiques sont fournis avec des pictogrammes multilingues à codes couleur * Des volumes minimum de commandes sont applicables



DISTRIBUTEUR À UN SEUL PRODUIT CHIMIQUE MODÈLE COMPACT

Distributeur vous permettant de définir jusqu'à 13 taux de dilution précis en débit faible ou élevé.



DISTRIBUTEUR À UN SEUL PRODUIT CHIMIQUE MODÈLE STANDARD

i Ce modèle présente un clapet anti-retour pour la compatibilité avec la norme européenne EN1717.

Cet élégant distributeur vous permet de définir jusqu'à 13 taux de dilution spécifiques pour des applications à débit faible ou élevé.



DISTRIBUTEUR À 2 PRODUIT CHIMIQUE MODÈLE COMPACT

Pour diluer jusqu'à deux produits chimiques avec 13 taux de dilution spécifiques. Ce modèle intègre deux distributeurs séparés. Il est donc l'équipement idéal pour combiner des applications à débits faibles et élevés.

PRINCIPAUX AVANTAGES

DESIGN

- La conception modulaire permet de connecter les systèmes en série et de choisir le côté le mieux adapté pour les arrivées d'eau et du produit chimique
- Avec son design sobre, sa finition blanche, ses lignes incurvées, **ECOMIX** est un produit élégant qui fera honneur à votre marque

PRÉCISION

- Technologie de dilution brevetée, garantissant des taux de dilution précis
- Ce système facile à utiliser, avec des codes couleur aisément identifiables, autorise une sélection précise et une utilisation efficace des produits chimiques

SÉCURITÉ

- Des boîtiers verrouillables pourront être installés à gauche ou à droite du distributeur en vue de restreindre l'accès aux produits chimiques et d'éviter une quelconque modification
- Le support amovible du flacon permet de récupérer les éventuelles pertes de produit, évitant les tâches sur les sols propres

SUPPORT D'INSTALLATION

- Possibilité d'obtenir des modèles de perçage pour l'installation ainsi qu'un niveau à bulle intégré pour faciliter le montage mural
- Possibilité de visualiser des didacticiels sur YouTube et de suivre des formations réservées aux clients

ACCESSOIRES

Rendez-vous en page 11 pour découvrir une vaste gamme d'accessoires qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre système de dilution

ECOMULTI

Les distributeurs **ECOMULTI** apportent une solution fiable et économique pour diluer plusieurs produits chimiques avec un seul appareil. Grâce à leur conception modulaire et leur branchement au réseau d'eau public, ces stations de nettoyage tout-en-un sont la solution idéale pour tous les environnements de nettoyage, quelle que soit leur taille. **ECOMULTI** est disponible en deux versions, permettant d'utiliser quatre ou cinq produits chimiques. Le distributeur à quatre produits chimiques se présente en version compacte, celle-ci étant également compatible avec la norme citée.

Au sein de la catégorie de distributeurs **ECO RANGE**, les produits de la gamme **ECOMULTI** adoptent la technologie de dilution brevetée de Brightwell.



DISTRIBUTEUR À 4 PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	Taux de dilution H ₂ O – Produit chimique	Débit	
		Élevé (14 l/min)	Faible (4 l/min)
4	6:1 – 350:1	4	0
4	2:1 – 128:1	0	4

DISTRIBUTEUR À 5 PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	Taux de dilution H ₂ O – Produit chimique	Débit	
		Élevé (14 l/min)	Faible (4 l/min)
5	Élevé: 6:1 – 350:1 Faible: 2:1 – 128:1	4	1
5	Élevé: 6:1 – 350:1 Faible: 2:1 – 128:1	1	4
5	6:1 – 350:1	5	0
5	2:1 – 128:1	0	5

AVANT DE PASSER COMMANDE

- 1 Déterminez le nombre de produits chimiques à distribuer
- 2 Veillez à ce qu'ils correspondent avec les taux de dilution et débits souhaités
- 3 Passez en revue les caractéristiques techniques pour les options de configuration et de branding

CARACTÉRISTIQUES ECOMULTI

Application	Grâce à sa conception modulaire et ses pictogrammes à codes couleur, ECOMULTI convient parfaitement à une grande diversité d'environnements, tels que les armoires de maintenance et les cuisines industrielles
Fonctionnement	Opération intuitive : rotation et pression. Il suffit de tourner la molette pour sélectionner le produit chimique à employer, puis d'appuyer sur le bouton pour libérer la dose voulue
Installation	Température d'utilisation : 4 – 65°C. Pression d'utilisation : 2 à 5 bars Débit minimal d'eau requis : Débit élevé = 8,5 l/min. Débit faible = 3,5 l/min
Dilution	Sélectionner jusqu'à 13 taux de dilution indépendants par produit chimique
Contenance	Distributeur à 4 ou 5 produits chimiques. Aspiration dans toutes les tailles de conteneur. Boîtier prévoyant les conteneurs de 2 l ou les poches de 1,5 l
Coloris	Cerclage en façade : gris par défaut. Également disponible en bleu, vert, rouge et jaune
Personnalisation	Les distributeurs peuvent être personnalisés avec le nom ou le logo* de votre entreprise. Les distributeurs à deux produits chimiques sont fournis avec des pictogrammes multilingues à codes couleur *Des volumes minimum de commandes sont applicables



DISTRIBUTEUR À 4 PRODUITS CHIMIQUES MODÈLE COMPACT

Diluez jusqu'à quatre produits chimiques différents en sélectionnant pour chacun jusqu'à 13 taux de dilution spécifiques, pour des applications à débits faibles ou élevés.



DISTRIBUTEUR À 4 PRODUITS CHIMIQUES MODÈLE STANDARD

i Ce modèle présente un clapet anti-retour pour la compatibilité avec la norme européenne EN1717.

Diluez jusqu'à quatre produits chimiques différents en sélectionnant pour chacun jusqu'à 13 taux de dilution spécifiques, pour des applications à débits faibles ou élevés.



DISTRIBUTEUR À UN 5 PRODUITS CHIMIQUES MODÈLE COMPACT

Diluez jusqu'à cinq produits chimiques différents en sélectionnant pour chacun jusqu'à 13 taux de dilution spécifiques, pour des applications à débits faibles ou élevés. Deux distributeurs indépendants : idéal au sein d'environnements nécessitant à la fois un écoulement de produit élevé et un écoulement faible.

PRINCIPAUX AVANTAGES

DESIGN

- La conception modulaire du système permet d'acheminer facilement les tubes de distribution de produits chimiques sur le côté ou vers le bas. Par ailleurs, les pièces et accessoires sont interchangeables parmi les modèles de la série **ECO RANGE**
- Avec son design sobre, sa finition blanche, ses lignes incurvées, **ECOMULTI** est un produit élégant qui fera honneur à votre marque

PRÉCISION

- La technologie de dilution brevetée assure un dosage précis des produits chimiques à diluer
- Molette de sélection intuitive à 4 positions évitant les erreurs de sélection

SÉCURITÉ

- Des boîtiers verrouillables pourront être installés à gauche ou à droite du distributeur en vue de restreindre l'accès aux produits chimiques et d'éviter une quelconque modification
- Le support amovible du flacon permet de récupérer les éventuelles pertes de produit, évitant les tâches sur les sols propres

SUPPORT D'INSTALLATION

- Possibilité d'obtenir des modèles de perçage pour l'installation ainsi qu'un niveau à bulle intégré pour faciliter le montage mural
- Possibilité de visualiser des didacticiels sur YouTube et de suivre des formations réservées aux clients

PICTOGRAMMES

Des pictogrammes multilingues à codes couleur (bleu, rouge, jaune, vert et transparent) assurent une identification rapide et sans erreur des solutions de nettoyage et de leur utilisation spécifique.

ECOSHOT

ECOSHOT est un système de dosage manuel de produits chimiques. Autonome, il ne nécessite pas d'être raccordé à l'eau courante. Il est le distributeur idéal pour les environnements où la pression de l'eau est variable. Idéal avec les bouteilles, seaux et éviers.

Les distributeurs **ECOSHOT** ont été développés avec la technologie de dilution brevetée de Brightwell Dispensers.



PRINCIPAUX AVANTAGES

DESIGN

La bague de dosage brevetée permet de définir un dosage compris entre 5 ml et 30 ml de produit chimique selon les besoins. Il suffit de tourner la bague verte jusqu'au repère de dosage souhaité.

PRÉCISION

La fonction de temporisation optionnelle intégrée évite les risques de surdosage après la première dose.

COMMODITÉ

Solution pratique de dosage : à proximité immédiate, elle permet de diluer précisément les produits chimiques concentrés, indépendamment de l'environnement de travail.

SÉCURITÉ

Le système évite les risques de d'actionnement accidentel, puisqu'il faut à la fois tourner la roue crantée et la pousser fermement pour libérer une dose de produit chimique.

CARACTÉRISTIQUES ECOSHOT

Application	Ce système de distribution est idéal lorsque l'accès à l'eau courante est limité
Fonctionnement	Le bouton poussoir intègre un mécanisme optionnel de rotation et de temporisation qui évite les surdosages
Installation	Distributeur mural
Contenance	Prélèvement par aspiration sur les conteneurs de toutes tailles. Boîtier acceptant les conteneurs de 2 l ou les poches de 1,5 l
Coloris	Cerclage en façade : gris par défaut. Également disponible en bleu, vert, rouge et jaune
Personnalisation	Faites apparaître sur les distributeurs la marque ou le logo de votre entreprise. Des volumes minimum de commandes sont applicables

ECOMINI

Le système **ECOMINI** est une pompe à poussoir conçue pour doser du détergent directement depuis un conteneur dans un évier de cuisine professionnelle.

Il distribue une dose fixe de 30 ml par l'intermédiaire d'un bec aluminium de 125 mm anti-goutte. Un bec plus long de 300 mm est également disponible.

Cette pompe qui s'installe facilement exige une installation minimale et elle est livrée avec un dégorgeoir en aluminium qui ne coule pas ou en acier inoxydable.



Bec de sortie de 125 mm



Bec de sortie de 300 mm

CARACTÉRISTIQUES ECOMINI

Application	Destinée à être utilisée avec des produits vaisselles manuels dans des éviers de cuisines commerciales
Fonctionnement	Simple pression
Installation	Distributeur mural
Contenance	Produit issu d'un système de suspension de tambour ou de bouteille en vrac (facultatif)
Coloris	Bouton-poussoir disponible en gris
Votre marque	Faites apparaître sur les distributeurs la marque ou le logo de votre entreprise. Des volumes minimum de commandes sont applicables

PRINCIPAUX AVANTAGES

CONCEPTION

Sa taille compacte fait d'elle la pompe unitaire idéale pour les environnements disposant d'un espace mural limité au-dessus de l'évier.

FACILITÉ D'UTILISATION

Une simple pression maintient les coûts liés à l'installation et à la formation au minimum.

FLEXIBLE

Disponible sous forme de dégorgeoir de 125 mm ou 300 mm à partir de matériaux en aluminium ou en acier inoxydable.

ACCESSOIRES

Rendez-vous en page 11 pour découvrir une vaste gamme d'accessoires qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre système de dilution

ECOSINK

ECOSINK est un système venturi solide, conçu pour distribuer jusqu'à deux produits chimiques dans des éviers à trois compartiments. Les produits de la gamme **ECOSINK** adoptent la technologie de dilution brevetée de Brightwell Dispensers.



DISTRIBUTEUR À UN SEUL PRODUIT CHIMIQUE

Un seul distributeur qui vous permet de sélectionner jusqu'à 13 taux de dilution indépendants pour des applications à haut débit.



DISTRIBUTEUR À 2 PRODUITS CHIMIQUE

Distribue jusqu'à deux produits chimiques. Possibilité de choisir un système d'approvisionnement en eau (chaude ou froide) simple ou double.

ECOSINK

Produit chimique	Taux de dilution H ₂ O – Produit chimique	Débit
		Élevé (14 l/min)
1	6:1 – 350:1	1
2	6:1 – 350:1	2

CARACTÉRISTIQUES ECOSINK

Application	Distributeur pour évier à trois bacs
Fonctionnement	Manipulation simple : rotation et verrouillage
Installation	Température d'utilisation : 4 – 65°C. Pression d'utilisation : 2 à 5 bars Débit minimal d'eau requis : Débit élevé = 8,5 l/min.
Dilution	Sélectionner jusqu'à 13 taux de dilution indépendants par produit chimique
Personnalisation	Les étiquettes en anglais et en espagnol concernant les produits chimiques sont standards pour faciliter la sélection des produits chimiques appropriés. Les options de personnalisation de la marque sont disponibles*. * Des volumes minimum de commandes sont applicables
Débit de remplissage	14L/min



PRINCIPAUX AVANTAGES

DESIGN

Son style et sa conception solides, tout en courbes et faciles à nettoyer font de **ECOSINK** le plus apprécié en termes d'environnements exigeants de cuisines industrielles.

SOUPLESSE

L'option d'arrivée d'eau double permet l'alimentation en eau chaude et froide au sein d'un seul et même système.

ROBUSTESSE

Construction robuste et durable en acier inoxydable d'une épaisseur de 1,2 mm.

INSTALLATION

Options de montage souples, avec niveau à bulle intégré et modèle de perçage, pour faciliter l'installation.

TECHNOLOGIE

Découvrez en détail notre **ECO RANGE** ! Lisez nos informations sur nos technologies et nos brevets (page 2).

ACCESSOIRES



BOÎTIER À PRODUITS CHIMIQUE POUVANT SE VERROUILLER

Solution sans danger limitant le contact avec les produits chimiques concentrés et évitant le vol de produits.

Contenance: 1,5 l (en poche) ou 2 l (en conteneur). Possibilité d'inclure des broches propriétaires sur les systèmes acceptant des poches.

Coloris: Cerclage sur le boîtier : gris par défaut. Également disponible en bleu, vert, rouge et jaune.

Marque/logo: Plaque circulaire en façade, personnalisable avec le logo de l'entreprise*



CLÉ DE DISTRIBUTEURS

Évitez les accès non autorisés aux produits grâce à une clé unique permettant de verrouiller les distributeurs : ceux-ci ne pourront être ouverts que par le personnel habilité, formé à la manipulation des dispositifs.



SUPPORTS DE SUSPENSION

Les supports de suspension évitent de laisser les conteneurs par terre et facilitent le rangement et l'entretien des sols. Chaque support est conçu pour porter un conteneur de 5 litres.



MARQUE/LOGO

Faites appel à nos propres services de branding pour personnaliser la façade des boîtiers en y apposant votre marque et/ou votre logo.* Par ailleurs, pourquoi ne pas changer la couleur du cerclage pour l'harmoniser avec l'identité visuelle de votre entreprise ?*



COMPATIBILITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES

Sur l'achat d'un de nos systèmes, nous effectuons gratuitement un test de vos produits chimiques pour nous assurer que ceux-ci sont bien compatibles avec le dispositif choisi.*



PICTOGRAMMES AVEC CODES COULEUR

Présence de pictogrammes à codes couleur suivant des lots bleus, rouges, jaunes, verts et transparents pour bien reconnaître les différentes solutions de nettoyage et les différents usages.

Les pictogrammes sont fournis en standard et sont disponibles en allemand, anglais, espagnol, français et italien.

* Des volumes minimum de commandes sont applicables.

APPROBATIONS



ASSE Référence : 1562



WaterMark

No. de licence : WMK25899
Caractéristiques : ATS5200.101



Réf. des caractéristiques : 1311065



Conçu conformément à la norme européenne EN1717

CERTIFICATIONS

Brightwell Dispensers est un fabricant et un fournisseur centré sur la qualité et la protection de l'environnement. Nos certifications ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004 démontrent la force de notre engagement.

Approbations						
Modèle				WRAS (UK)	Watermark (Aus)	ASSE (USA)
ECOMIX DISTRIBUTEUR À 1 PRODUITS CHIMIQUES	Standard	Débit élevé	BrightGap	✓	✓	✓
		Débit faible		✓	✓	✓
	Compact	Débit élevé	BrightGap	n/a	✓	✓
		Débit faible		n/a	✓	✓
	Compact	Débit élevé	AirGap	n/a	✓	✓
		Débit faible		n/a	✓	✓
ECOMIX DISTRIBUTEUR À 2 PRODUITS CHIMIQUES	Compact	Débit élevé	BrightGap	n/a	✓	✓
		Débit faible		n/a	✓	✓
	Compact	Débit élevé	AirGap	n/a	n/a	✓
		Débit faible		n/a	n/a	✓
ECOMULTI DISTRIBUTEUR À 4 PRODUITS CHIMIQUES	Standard	Débit élevé	BrightGap	✓	✓	✓
		Débit faible		✓	✓	✓
	Compact	Débit élevé	BrightGap	n/a	✓	✓
		Débit faible		n/a	✓	✓
	Compact	Débit élevé	AirGap	n/a	n/a	✓
		Débit faible		n/a	n/a	✓
ECOMULTI DISTRIBUTEUR À 5 PRODUITS CHIMIQUES	Compact	Débit élevé	BrightGap	n/a	✓	✓
		Débit faible		n/a	✓	✓
	Compact	Débit élevé	AirGap	n/a	n/a	✓
		Débit faible		n/a	n/a	✓
ECOSINK DISTRIBUTEUR À 1 PRODUITS CHIMIQUES	Compact	Débit élevé	BrightGap	n/a	n/a	✓
			AirGap	n/a	n/a	✓
ECOSINK DISTRIBUTEUR À 2 PRODUITS CHIMIQUES	Compact	Débit élevé	BrightGap	n/a	n/a	✓
			AirGap	n/a	n/a	✓



revolutionary dispensing solutions

Siège social :
Brightwell Dispensers Ltd
Brightwell Industrial Estate
Norton Road, Newhaven
East Sussex, BN9 0JF
UK

Tel: +44 (0)1273 513566
Fax: +44 (0)1273 516134

sales@brightwell.co.uk
www.brightwell.fr

A Bright-Tech Investments Company

Distribué par:

ISSA
The Experts
on Cleaning and Maintenance

CHSA
CLEANING & HYGIENE
SUPPLIERS ASSOCIATION

v1.2
04/2016
M0007-FR