

RuginOff

Nettoyant rouille exempt d'acide

- ▲ Formulation sans acide respectueuse des matériaux
- ▲ Élimine les taches de rouille ou résidus métalliques causés par exemple par des engrais contenant du fer ou des objets métalliques
- ▲ L'indicateur coloré indique la réaction par une coloration violette de la solution de nettoyage



Domaine d'application

Pour sols en pierre naturelle et reconstituée ainsi que sols en céramique, comme : marbre, granite, porphyre, grès, pierre agglomérée, pierre calcaire reconstituée, grès cérame, clinker, brique d'argile, béton et chape de béton. Utilisation en intérieur et extérieur. Également pour le nettoyage de jantes en métal léger.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Nettoyer les surfaces avant d'appliquer le produit.

Nettoyage de rouille :

Vaporiser la mousse sur les salissures à éliminer et laisser agir brièvement. Ne pas laisser sécher le produit. Si nécessaire, frotter avec un pad qui ne raye pas. Éliminer les salissures dissoutes et rincer à l'eau claire. En cas de salissures tenaces, renouveler l'opération.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs anioniques < 5 %, séquestrants, solvants hydrosolubles, solubilisants, parfums.
pH produit concentré : env. 7

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH07, Attention. H302 Nocif en cas d'ingestion. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. EN CAS D'INGESTION : P315 Consulter immédiatement un médecin. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. P351 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Contient : Sodiumthioglycolate (INCI)

Référence
j210843

Unité de conditionnement (UC)
Carton de 6 flacons plats de 500 ml

Nombre UC par palette
100